



RENNOSTI-10 S-mallin teltan pystytys

Asennus tehdään yksi kaari kerrallaan. Kaaret ristiävät keskellä, alimmainen asennetaan ensin.

Kaaret asetetaan huolellisesti kulman vahvikkeisiin, kanavat suljetaan vetoketjulla.

Huom! kangasta pitää kannatella vetoketjun edellä. Älä vedä vetoketjua suurella voimalla.

Ovi kootaan pujottamalla kaari kanavaan, sitten alhaalta kaari huolellisesti vahvikkeeseen, lopuksi venytetään yläpää vahvikkeeseen.

Ovessa oleva vetoketju ei ole jatkuvaa käyttöä varten. Sillä voi sulkea oven jos jätät sen esim. pitkään vartioimatta.

Lopuksi, asennetaan kiilat helman kulmiin ja tarvittavin naruihin. Etenkin kiuas seinän naru tärkeä. Huolehdi riittävästä kiinnityksestä.

RENNOSTI-10 S-model installation

Installation has to done in each frame at time. Two frame tubes come cross on top of the tent, and bottom frame need to be installed first

Frames have to placed with care at corner placed, and all frame tubes closed by zipper. Attention! the fabric should be supported in front of the zipper, and don't use to much force.

Door installations start by installed frame arch into the door fabric channel, and then placing it first in the reinforcement at the bottom and then top of.

Door zipper is not planned at everyday use, it planned keep door closed if you leave tent long time alone.

Last one, install ropes and especially rope what is middle at heater wall, because that keep fabric out of stove.





TELGI PÜSTITAMINE

Telgi raamivaiad tuleb paigaldada ükshaaval. Raamivaiad ristuvad telgi katuse keskel, alumine raamvai tuleb paigaldada esimesena.

Raamvaiad tuleb paigaldada ettevaatlikult, nad peavad istuma korrektselt ettenähtud nurgataskutesse. Seejärel saab raamvaiad lukuga sulgeda.

Oluline! Toeta luku ees olevat telgiriidet luku kinnitõmbamisel, ära kasuta liiga palju jõudu!

Ukse sisse käib samuti raamvai, komplektis kõige lühem. Raamvai tuleb paigaldada kõigepealt alumisse ja seejärel ülemisse nurka ettenähtud taskusse.

Uksel on ka lukk, mida saab seest või väljast vajadusel sulgeda. See ei ole ette nähtud igapäevaseks kasutamiseks, vaid kui telk on jäetud pikemaks ajaks üksi.

Viimaseks tuleb paigaldada telgi nurgavaiad ning pingutusnöörid. Eriti tähtis on paigaldada ja pingutada ahju välisseina all keskel olev nöör, mis hoiab telgi riide ahjust eemal!